

Toyota HILUX 4x4 v provedení hákový nosič kontejnerů





Vozidlo je ve výbavě Live kategorie N1 do 3,5 t v provedení 4x4 s redukční převodovkou a uzávěrkou zadního diferenciálu.

Barva základní bílá, za příplatek ostatní barvy.

Výhodou tohoto provedení vozidla je **možnost napojení čelní radlice, kontejnerového sypače, nádrže na zálivku, kontejneru na lehký objemný odpad, kontejner na sypké hmoty apod., čímž vzniká plnohodnotná celoroční využití vozidla.**

Záruka na vozidlo je 5 let nebo 250 000 km.

Technické parametry:

- Motor	2,4 D-4D (150 k) diesel
- Typ motoru:	řadový vznětový 4válec
- Rozvodový mechanismus:	16 ventilů DOHC, Common Rail
- Zdvihový objem:	2.393 cm ³
- Palivo:	nafta
- Maximální výkon (kW (k) / ot. min-1):	110 (150) / 3.400
- Maximální točivý moment (Nm / ot. min-1)	400 / 1.600 - 2.000
- Převodovka:	manuální šestistupňová s redukcí
- Pohon:	4 x 4 přiřaditelný za jízdy, uzávěrka zadní nápravy
- Brzdy:	
- Přední	ventilované kotoučové
- Zadní	bubnové
- Rychlosti:	
- Maximální rychlost (km/h)	175 km
- Zrychlení z 0 na 100 km/h	13,2 s
- Spotřeba paliva:	
- Město/Mimo město/Kombinovaná (l/100 km)	8,3 l / 6,4 l / 7,1 l
- Emisní norma:	
- Město/Mimo město/Kombinovaná (g/ km)	218 g/ 168 g/ 187 g
- Objem palivové nádrže:	80 l
- Rozměry (D x Š x V):	5.330 x 1.760 x 1.795 - 2.100 mm
- Rozvor:	3.085 mm
- Rozchod kol – přední/zadní:	1.535/1.550 mm
- Poloměr otáčení – stopový/obrysový:	6,3/6,7 m
- Rozměr pneu:	225/70R17C 108/106S 17X6J
- Rozměr disku:	17 x 7 1/2J
- Hmotnosti:	
- Celková hmotnost	3.080 kg
- Pohotovostní hmotnost	2.100 – 2.290 kg dle výbavy
- Celková hmotnost brzd. přívěsu	3.500 kg
- Zavěšení kol (přední/zadní):	dvojitě lichoběž./tuhá náprava s listovými pružinami



- Terénní schopnosti:
- Světlá výška: 225-277 mm
- Přední nájezdový úhel: 30°
- Přejížděvací úhel: 23°
- Zadní sjezdový úhel: 25°
- Úhel stoupání: 42,1°
- Boční náklon: 44,5°
- Brodivost: 700 mm

Výbava podvozku:

Bezpečnost

- ABS (protiblokovací systém brzd)
- EBD (elektronická distribuce brzdící síly)
- BA (brzdový asistent)
- VSC (kontrola stability vozu)
- A-TRC (aktivní kontrola trakce při rozjezdu)
- TSC (kontrola stability přívěsu)
- HAC (asistent rozjezdu do kopce)
- Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy
- Hydraulický posilovač řízení
- Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- Otočný přepínač pohonu 4x2 / 4x4
- Airbagy čelní (řidič + spolujezdec)
- Airbagy boční (řidič + spolujezdec)
- Airbagy hlavové
- Airbag kolenní (řidič)

Design exteriéru

- Přední nárazník – nelakovaný (černý plast)
- Zadní nárazník – lakovaný, ocelový
- Přední mřížka – černý lak
- Zástěrky za předními a zadními koly
- Vnější zpětná zrcátka – nelakovaná
- Vnější zpětná zrcátka – el. ovládaná, vyhřívaná
- Vnější kliky dveří – černé, otvor pro klíč jen u řidiče
- Halogenové přední světlomety s denním svícením
- Systém zpožděného zhasnutí světel (FMH)
- Elektricky ovládaná okna
- Stahování okna řidiče jedním dotykem s ochranou proti přivření ruky
- Vrstvené čelní sklo
- Analogové přístroje modře podsvícené
- Multiinformační displej (monochromatický)

Komfort

- Klimatizace – manuální
- Klimatizovaná přední schránka
- Vnitřní zpětné zrcátko s manuální clonou
- Stěrače předního okna s nastavitelným cyklovačem
- Senzor šera (automatická aktivace světel)
- Dálkově ovládané centrální zamykání (sklopný klíč)

Interiér

- Odkládací schránka před spolujezdcem uzamykatelná
- Loketní opěrka s úložným boxem
- Čalounění opěrky – uretan
- Držák nápojů v přední konzole
- Sluneční clona řidiče (s držákem) a spolujezdce
- Čtecí lampička ve středové konzole
- Zásuvka 12V 1 x ve středové konzole
- Uretanový volant se stříbrnými prvky
- Ovládání na volantu – audio, Bluetooth, Hands-free, multiinformační displej
- Výškově a podélně nastavitelný volant

Sedadla

- Čalounění sedadel textilie – černá

Kola

- Ocelové disky kol – stříbrné
- rezervní kolo – ocelový disk

Audio

- Audiosystém s rádiem, CD přehrávačem, Bluetooth
- Hands-free a 4 reproduktory





Základní cena zahrnuje:

TOYOTA Hilux RC21, single cab, 2,4D (150k), diesel 6 st. man., barva bílá

Kontejnerová nástavba:

- Přestavba včetně montáže
- Elektrický rozvaděč
- Kryt rozvaděče
- Zadní podjezdová zábrana
- Zadní osvětlení
- Zadní plastové blatníky

Příplatková varianta:

Možnost zvýšení celkové hmotnosti na 3.500 kg – homologováno!!

(nosnost navýšena na cca 1.230 kg)

Vzduchové měchy Dunlop, kompresorová sada (dvouokružová)

Zesílené pneu General Grabber - sada

Montáž + zápis do TP

Výbava na přání:

- Tažné zařízení s přírubou 13 pólová elektroinstalace (3,5 t)
- LED výstražná rampa s adaptérem Thule Evo Wingbar – sada 2 ks
- LED pracovní světla – dle výběru
- Úložný box 1 ks

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Nástavby na přání:

Sněhový pluh SnowEx Light duty – 6800LT

- elektrohydraulický pohon 12V
- konstrukce z vysoko-pevnostní oceli vyztužena svislými žebry lakovaná práškovou barvou
- full -trip = systém odpružení pluhu
- pohotovostní hmotnost 137 Kg
- rozměry (Š x V) - 2.030 x 600 mm, **pracovní záběr 180 cm**
- tovární záruka 2 roky
- **v ceně pluhu je:**
- **montážní adaptér na vozidlo**
- **rychloupínací systém Automatixx**
- **přídavná pracovní světla**
- **gumový břit**
- **elektronické ovládání z místa obsluhy**



Příslušenství:

- Deflektor proti úletu sněhu
- Příplatek za LED osvětlení

Sněhový pluh SnowEx Light duty – 7200LT

- elektrohydraulický pohon 12 V
- konstrukce z vysoko-pevnostní oceli vyztužena svislými žebry lakovaná práškovou barvou
- full – trip = systém odpružení pluhu
- pohotovostní hmotnost 141 Kg
- rozměry (Š x V) - 2.184 x 600 mm, **pracovní záběr 194 cm**
- tovární záruka 2 roky
- **v ceně pluhu je:**
- **montážní adaptér na vozidlo**
- **rychloupínací systém Automatixx**
- **přídavná pracovní světla**
- **gumový břit**
- **elektronické ovládání z místa obsluhy**



Příslušenství:

- Deflektor proti úletu sněhu
- Příplatek za LED osvětlení

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Sypač SnowEx Helixx 11780 (3V1)

- tovární záruka 2 roky – volitelná záruka 3 roky
- **plastový zásobník o objemu 1.147 l**
- elektropohon 12 V, rozmetadlo z vysoce zátěžového plastu průměru 305 mm
- ochranné síto, horní krycí plachta, vibrační zařízení, sklopné rozmetadlo, brzdové světlo, osvětlení pracovního prostoru, nerezový rám
- digitální ovládání z místa obsluhy s vlastní diagnostikou (regulace dávky a šířky posypu a automatického zpětného chodu)
- podélně uložená šroubovice
- šířka posypu až 12,2 m
- pohotovostní hmotnost 187 kg
- rychloupínací 4 -bodový systém na ložnou plochu vozidla,
- ukotvený šrouby do ložné plochy
- vhodné materiály: veškeré posypové materiály
- rozměry ložné plochy (D x Š) – 2.134–2.235 x 1.232 mm
- rozměry (D x Š x V) – 2.692 x 1.232 x 1.321 mm



Příslušenství:

- Skrápění solankou o objemu 378 l (obj. č. 74610)
- Prodloužená výška rozmetadla (obj.č. 80221)

Sypač SnowEx Helixx 11900 SS

- **nerezový zásobník o objemu 1.147 l**
- elektropohon 12V, rozmetadlo z vysoce zátěžového plastu průměru 305 mm
- ochranné síto, vibrační zařízení, sklopné rozmetadlo, brzdové světlo, odlehčení šneku „V“, osvětlení pracovního prostoru
- nerezová konstrukce
- digitální ovládání z místa obsluhy s vlastní diagnostikou (regulace dávky a šířky posypu a automatického zpětného chodu)
- podélně uložená šroubovice
- šířka posypu až 12,2 m
- pohotovostní hmotnost 222 kg
- rychloupínací 4 -bodový systém na ložnou plochu vozidla,
- ukotvený šrouby do ložné plochy
- vhodné materiály: veškeré posypové materiály
- rozměry ložné plochy (D x Š) – 1.590 x 1.270 mm
- rozměry (D x Š x V) – 2.930 x 1.270 x 1.280 mm
- tovární záruka 2 roky – volitelná záruka 3 roky



Příslušenství:

- Skrápění solankou o objemu 378 l
- Prodloužená výška rozmetadla
- Rozšířená násypka
- LED výstražné světlo
- Plastový kryt násypky
- Kabeláž na další vozidlo

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Kontejnery:

- (rozměry délka 2,4 m/ šířka 1,8 m) – různé varianty dle přání

Kontejner vanový

Kontejner valník se sklopnými bočnicemi

Kontejnerové plato

U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



Fotogalerie:



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673

RAMOS-KOO s.r.o.

Stroje a zařízení pro údržbu komunikací



U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany

Tel.+fax.: 371 728 402, mob. 603 476 039, e-mail: obchod@ramoskoo.cz, web: www.ramoskoo.cz

IČO: 49358618, DIČ: CZ49358618

Firma je zapsána u krajského obchodního soudu v Plzni oddíl C, vložka 13673